

Montage avancée

FICHE DE MONTAGE

- *Hameçon* : Type TMC 100 n° 14
- *Soie de montage* : Gossamer orange et blanche
- *Hackle* : Cous de coq roux, et gris clair
- *Cerques* : Sous de coq roux



MONTAGE

Il existe plusieurs méthodes pour réaliser ce montage, plus ou moins simple, et dont le résultat se rapproche plus ou moins des modèles créés par Aimé Devaux. Je vais essayer de décrire le principe que j'utilise. Tout d'abord il faut proscrire les soies de montage couramment utilisées, pour reprendre les soies gossamer. On fixe la soie de montage au niveau de l'oeillet, et on réalise une tête assez volumineuse mais courte. Juste derrière on fixe 1 plume de cou de coq de bonne qualité rousse, dont les fibres ont la longueur adéquate pour un montage araignée classique. On fixe également une seconde plume gris claire, mais celle-ci devra posséder des fibres légèrement plus longue qu'habituellement.

Une fois les plumes fixées on amène la soie de montage au premier tiers de la hampe, et on enroule la première plume (la rousse). Une fois cela réalisé, on recule la soie de montage jusqu'à 2mm de la courbure. On enroule alors la seconde plume en passant juste une fois au milieu du 1° enroulement, et ensuite on fait un palmer léger mais régulier. Une fois la plume enroulée on la fixe 2 mm avant la courbure.

On se retrouve alors avec un gros palmer, dont la seconde partie possède des fibres un peu plus longue que la première. A ce moment là j'amène la soie de montage le plus loin possible afin de faire passer un petit tube d'environ 4mm de long. Le but de tube et de rabattre tout les fibres vers l'avant. Une fois que cela est fait on annule les tours de soie réalisés, et on amène la soie en spires jointives à la courbure.

On prélève une bonne pincée de fibres de cou de coq que l'on fixe par 2 enroulements de soie en remontant. On fixe alors un bout de soie floche blanche ou de la soie gossamer pour préparer le cerclage, tout en remontant avec la soie de montage. Lorsque le 1° tiers de la hampe est atteint on cerclage le corps avec la soie prévue à cet effet. On continue encore quelques millimètres toujours en spires jointives. Normalement le corps doit se gonfler tout seul en montant sur les divers matériaux. 4-5 tours avant le noeud final, on coupe tout les matériaux qui dépassent (extrémités des fibres de cou de coq utilisées pour les cerques, et les 2 brins de soie prévues pour le cerclage). On réalise un tours pour cacher la misère, et ensuite à l'aide d'un boucle de soie de montage on réalise une ligature. On coupe la soie de montage, on retire le petit tube, et on rabat les fibres vers l'arrière.

OUF c'est fini !!